

WFD Template Definition

Template short name: Compath, Name: CompetentAuthority, Geometry type: Point

No.	Attribute	Short name	Definition	Type	Obligation	Attribute values	Origin
0.0	TemplateName	TEMPLATE	Vorgegebener Schablonenname, schreibgeschuetzt.	string (24)	Mandatory		
1.1	AuthorityCodeRiverBasinDistrict	AUTH_CDRBD	Kenntung der Behoerde, die für den innerhalb ihres Hoheitsgebiets fallenden Teil einer Flussgebietseinheit zustaendig ist, gemaess Artikel 3(2) der WRRL. Der Code setzt sich zusammen aus dem Alpha-4 CountryStateCode und einer frei waehlbaren vierstelligen Numerierung. Schema: <CountryStateCode>nnnn Beispiel: Hessisches Ministerium fuer Umwelt, laendlichen Raum und Verbraucherschutz (HMULF) DEHE1400	string (24)	Optional, primary key	WFD-Codelist: CountryStateCode (1-4)	
1.2	NameCompAuthRBD	NAME_AURBD	Offizieller Name der Behoerde, die fuer den innerhalb ihres Hoheitsgebiets fallenden Teil einer Flussgebietseinheit zustaendig ist, gemaess Artikel 3(2) der WRRL.	string (100)	Mandatory		
1.3	StreetName	STREET	Strasse (fuer Adresse) oder Postfach	string (100)	Mandatory		
1.4	StreetNumber	STREET_NO	Haus – oder Postfachnummer (für Adresse)	string (12)	Mandatory		
1.5	PostalCode	POSTAL_CD	Postleitzahl (fuer Adresse)	string (12)	Mandatory		
1.6	CityName	CITY	Stadt (fuer Adresse)	string (100)	Mandatory		
1.7	CountryName	COUNTRY	lokale Staatsbezeichnung (z.B. Deutschland)	string (24)	Mandatory		
2.2	RiverBasinDistrictCode	RBD_CD	Kenntung für die Flussgebietseinheit. Der Code besteht aus einer vierstelligen Numerierung fuer die Flussgebietseinheit.	string (24)	Mandatory, primary key	WFD-Codelist: RiverBasinDistrictCode (1 -4)	
2.3	CountryStateCode	LAND_CD	Der CountryStateCode wird in Anlehnung an die Regelungen der DIN EN ISO 3166-1 und DIN ISO 3166-2 aus zwei Alpha-2 Schlüsseln zusammen gesetzt. Der erste Teil des Schlüssels entspricht dem CountyCode, der zweite Schlüsselbestandteil steht für die Verwaltungseinheiten (Bundesland). Für Deutschland sind diese Verwaltungseinheiten vorgegeben. Für andere Länder ist der Alpha-2 Schlüssel (XX) frei wählbar.	string (4)	Mandatory	WFD-Codelist: CountryStateCode (1-4)	
2.4	Delivery Date	DELIVERY		date (8)	Mandatory	YYYYMMDD	
2.5	MetaData	METADATA	Der Name der Metadatendatei ist abhängig vom hier erfassten Gebiet. Er kann auf vier verschiedene Arten gebildet werden. Er setzt sich zusammen aus der Kurzbezeichnung für die Schablone, dem CountryStateCode, dem WorkAreaCode oder dem RiverBasinDistrictCode und wird um die Dateinamenserweiterung XML ergänzt. Alle Angaben sind in Grossbuchstaben auszuführen.Schema: <TemplateShortName>_<CountryStateCode>_	string (255)	Mandatory	WFD-Codelist: CountryStateCode + WorkAreaCode + RiverBasinDistrictCode	

WFD Template Definition

Template short name: Compath, Name: CompetentAuthority, Geometry type: Point

No.	Attribute	Short name	Definition	Type	Obligation	Attribute values	Origin
			<WorkAreaCode>.XML or <TemplateShortName>_<CountryStateCode>_<RiverBasinDistrictCode>.XML or <TemplateShortName>_<CountryStateCode>.XML or <TemplateShortName>_<WorkAreaCode>.XML Beispiel: für Nordrhein-Westfalen für den Niederrhein: COMPATH_DENW_2800.XML für Nordrhein-Westfalen für den Rhein COMPATH_DENW_2000.XML für Nordrhein-Westfalen: COMPATH_DENW.XML für das Gesamtgebiet Niederrhein: COMPATH_2800.XML				
2.6	Url	URL	URL einer optionalen Web-Seite zur objektbezogenen Einbindung eigener internetbasierte Informationsquellen. Der URL sollte stets in der Form "http://" -prefix aufgebaut werden.	string (255)	Optional		